

# DALLES PREFABRIQUEES

Ces dalles vous sont proposées pour obtenir un aspect béton ciré, béton poncé ou granito pour des surfaces trop petites ou trop étroites pour envisager des sols coulés.

Pour ce type de surfaces, nos dalles préfabriquées évitent les finitions approximatives sur les périphéries et les angles. Suivant l'aspect souhaité, nos dalles peuvent être revêtues de nos produits :

- ✓ SURFAPLAN
- ✓ SURFATEK
- ✓ SURFAZO
- ✓ SURFASTEEL
- ✓ SURFAMARBRE
- ✓ ISOXYL

Ces dalles sont réalisées dans nos ateliers suivant les techniques utilisées sur les chantiers ; elles sont ensuite découpées selon les dimensions souhaitées.

Dimensions possibles :

- ▶ dalles de 3 cm d'épaisseur : de 0,60 m x 0,60 m jusqu'à 1,20 m x 1,20 m – Poids 51 kg/m<sup>2</sup>
- ▶ dalles de 2 cm d'épaisseur : de 0,30 m x 0,30 m jusqu'à 0,60 m x 0,60 m – Poids 40 kg/m<sup>2</sup>

Béton ciré : dalles SURFAPLAN :

- ✓ aspect de surface : lissé, taloché, peau de mouton, poncé adouci, poncé polybrillant ou bouchardé
- ✓ finition satinée ou brillante
- ✓ couleur au choix

Granito : dalles SURFAMARBRE ou SURFAZO

- ✓ aspect de surface : lissé, taloché, peau de mouton, poncé adouci, poncé polybrillant ou bouchardé
- ✓ couleur et composition sur mesure
- ✓ inserts de laiton ou de verre possibles

Granito : dalles SURFATEK

- ✓ aspect de surface : lissé, taloché, peau de mouton, poncé adouci, poncé polybrillant ou bouchardé
- ✓ couleur et composition sur mesure
- ✓ inserts de laiton ou de verre possibles

Mortier de résine : dalles ISOXYL

- ✓ aspect de surface : lissé, taloché, peau de mouton, poncé adouci, poncé polybrillant ou bouchardé
- ✓ couleur au choix

Dalles métalliques : Dalles SURFASTEEL

- ✓ aspect de surface : poncé adouci ou polybrillant, bouchardé ou micro-bouchardé
- ✓ couleur au choix, aspect métal ou rouillé

Nos dalles préfabriquées doivent être destinées à être scellées au mortier (épaisseur mini 2 cm). Il est nécessaire de prévoir des joints (mini 3 mm) pour toutes les dalles lissées, talochées, peau de mouton ou bouchardées.

Les dalles commandées avec une finition poncée peuvent être posées sans joints. Dans ce cas, elles doivent être commandées et posées dans une finition inférieure à la finition finale souhaitée, ceci afin de permettre un dernier ponçage in situ après la pose :

- ▶ pour une finition souhaitée dégrossie, commander des dalles lissées
- ▶ pour une finition souhaitée adoucie, commander des dalles dégrossies
- ▶ pour une finition souhaitée polybrillante, commander des dalles adoucies

Pour les dalles posées avec des joints apparents, prévoir l'application d'une couche de bouche-pore après le séchage des joints.

Toutes nos dalles sont livrées avec un produit de remplissage de joints dans la teinte du sol, et de la quantité de bouche-pore nécessaire à l'application de 1 à 2 couches suivant la finition choisie.

Ces dalles préfabriquées peuvent être posées sur plots (protection d'étanchéité, plancher technique). Dans ce cas, elles doivent être dimensionnées et ferrillées en fonction des charges prévues au CCTP.

Ces dalles peuvent être également utilisées pour l'habillage de façades.

Dans ce cas, elles se posent comme de la pierre, soit scellées soit agrafées et dépendent des mêmes DTU que la pierre. Suivant le mode de pose, l'épaisseur et la taille varieront dans le respect des DTU couvrant ces modes de pose. En l'absence de règle européenne, ce sont les règles, normes ou DTU en vigueur dans les pays d'application qui seront respectées.

Les performances de surface des dalles sont celles des produits SURFAPLAN, SURFAMARBRE, SURFATEK, SURFAZO, SURFASTEEL ou ISOXYL qui les revêtent.

Vous pouvez donc vous reporter à la fiche technique du produit choisi.



#### CLAUSES DE RESPONSABILITE

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif en fonction de nos connaissances.

Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

Pour chaque produit, une étude devra être réalisée en coordination avec nos services.



6, bd de Strasbourg - Parc Gustave Eiffel - 77600 BUSY ST GEORGES FRANCE  
Tél. 01 64 76 44 00 - Fax: 01 64 76 44 01  
renseignements@durcisseurs-francais.fr - www.durcisseurs-francais.fr