

PULVERSTOP®

La garantie anti-poussière

DEFINITION

Le PULVERSTOP est une dispersion aqueuse de copolymères d'acétate de vinyle et d'ester acrylique.

Le PULVERSTOP supprime la déshydratation de la surface et empêche le ciment de migrer et de former une croûte fragile à fort retrait. Les causes primaires du poussiérage du béton sont ainsi supprimées.

DOMAINE D'APPLICATION

Le PULVERSTOP s'utilise seul ou en complément de nos durcisseurs de surface :

- ▶ SURFAPLAN.
- ▶ SURFAMETAL.
- ▶ SURFADAL.
- ▶ SURFAQUARTZ.

Le PULVERSTOP est par ailleurs compatible avec tous durcisseurs en chape refluée ou incorporée.

MODE D'EMPLOI

Le PULVERSTOP est livré prêt à l'emploi et se pulvérise sur le béton frais après le dernier lissage à raison de 80 gr/m². Il doit être utilisé à une température >0°C.

CONDITIONNEMENT

- ✔ Cubitainers de 5, 10 ou 20 kg.
 - ▶ Fûts de 200 kg.
- ✔ Conservation – Stockage : 6 mois dans son emballage d'origine, dans un endroit sec.



CLAUSES DE RESPONSABILITE

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif en fonction de nos connaissances. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Pour chaque produit, une étude devra être réalisée en coordination avec nos services.