

SURFACRYL

Signalisation routière

DEFINITION

Le SURFACRYL est un produit prêt à l'emploi composé de résines Acrylique et Méthacryliques plastifiées. Il se caractérise par son élasticité et sa dureté, ainsi que sa perméabilité aux rayons UV.

MODE D'APPLICATION

- ▶ Sur support propre et sec.
- ▶ A la brosse, au pinceau ou au pistolet.
- ▶ Rendement : 7 à 8 m²/Kg suivant le support.
- ▶ Dilution : Diluant 10% à 40% suivant le mode d'application.
- ▶ Séchage : Hors poussière en 5 minutes, sec en 10 minutes.

CARACTERISTIQUES

- ▶ Excellente résistance à l'abrasion, aux intempéries, au jaunissement, Séchage rapide, Insaponifiable.
- ▶ Finition mat.
- ▶ Viscosité : 5 à 7 poises.
- ▶ Densité : 1,65 +/- 0,05.
- ▶ Extrait sec : 66%.
- ▶ Inflammable.

DOMAINE D'APPLICATION

Sur supports propres, non souillés, et secs. Sur ciment, pavés et bitume (à l'exception des bitumes récemment réalisés).

CONDITIONNEMENT

- ✔ Pots de 3, 5, 20 et 25 kg suivant la couleur.
- ✔ Conservation : 1 an en emballage hermétique d'origine.



CLAUSES DE RESPONSABILITE

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif en fonction de nos connaissances. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Pour chaque produit, une étude devra être réalisée en coordination avec nos services.