

SURFANET C-D-P

Produits de nettoyage

DEFINITION

SURFANET C

Le SURFANET C est un liquide dégraissant concentré pour le nettoyage des surfaces souillées en cuisine et les sols tels que SURFADUR, SURFAMETAL, SURFAPLAN, SURFAQUARTZ, SURFAMARBRE et SURFATEK.

SURFANET D

Le SURFANET D est un détergeant de type alcalin à base de tensio actifs. Il est spécifiquement étudié pour l'entretien des sols en grandes surfaces.

Il n'attaque pas le béton, il élimine les salissures journalières et évite par la suite l'encrassement des sols.

Il est spécialement adapté aux sols béton traités en SURFADUR, SURFAPLAN, SURFAQUARTZ SURFAMETAL, SURFATEK, et SURFAMARBRE.

Ne pas l'utiliser sur les sols tels que le linoléum, le textile, le bois léger.

SURFANET P

Le SURFANET P est un puissant décapant qui agit sur la plupart des composés organiques.

Par son action dispersante, le SURFANET P permet d'éliminer les taches de peintures, de bleu ou autres marquages.

UTILISATION

SURFANET C

Le SURFANET C convient pour le dégraisage des sols tachés de graisse, de cambouis, de traces pneumatiques, d'encre d'imprimerie, de cires ou de résines. Le SURFANET C n'attaque pas les ciments, la pierre ni l'aluminium.

Il peut être utilisé sur nos sols : SURFADUR, SURFAPLAN, SURFAQUARTZ, SURFAMETAL, SURFATEK.

Le SURFANET C s'applique entre 10 et 30 ml par litre d'eau chaude en fonction des salissures et l'application recherchée. Un rinçage à l'eau s'impose ainsi qu'un séchage à l'air libre.

SURFANET D

Le SURFANET D s'utilise, selon l'encrassement, à raison de 1 à 5 % en dilution en auto-laveuse. Il peut être utilisé localement à raison de 10 % en dilution, (travail manuel pour tâches localisées). Dans tous les cas, rincer à l'eau claire et laisser sécher à l'air libre.

SURFANET P

Le SURFANET P s'utilise à raison de 10 à 30 % selon l'encrassement du sol. Combiné à l'action d'une mono brosse, il devra être rincé à l'eau claire avant séchage. Le SURFANET P est complémentaire des SURFANET D et C. Ces trois produits permettent de nettoyer parfaitement un dallage en fin de chantier, avant livraison au client. Le SURFANET P doit être employé dans des locaux parfaitement aérés, par des ouvriers munis de gants, lunettes ou masque de protection. Le SURFANET P est un produit fortement acide, le temps de contact et le pourcentage de dilution doivent être contrôlé sur une partie du sol.

Le SURFANET P n'est pas miscible à l'eau mais émulsionnable.

CONDITIONNEMENT

- ✓ SURFANET C : fût de 5 litres.
- ✓ SURFANET D : fût de 5 litres
- ✓ SURFANET P : fût de 35 litres.

HYGIENE ET SECURITE

SURFANET C, D et P

- ✓ Ne pas ingérer.
- ✓ Eviter le contact avec les muqueuses.
- ✓ Produit à effet dégraissant prononcé vis-à-vis de la peau.
- ✓ Eviter les contacts prolongés.
- ✓ En cas de projection, rincer à l'eau.

CLAUSES DE RESPONSABILITE

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif en fonction de nos connaissances.

Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

Pour chaque produit, une étude devra être réalisée en coordination avec nos services.